

DATA SHEET SWISSCAVE WLU-30F

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahl- blech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie- Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Alumi- nium
Türgriff	Eloxiertes, gebürstetes Alumi- nium (optional erhältlich)
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	820 x 150 x 525 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	845 x 185 x 580 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Material des Holzes	Sapele (Mahagoni) Rohholz
Innenverkleidung	Schwarz PUR
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Um- luftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenun- ebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe)	9
Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Klimaklasse	SN-T
Volumen	22
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Allgemeine Informationen	
From des Gerätes	Unterbau
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	22 kg
Nettogewicht	20 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,375 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m



