

Technische Daten

Außengestaltung	
Gehäuse	Schwarz beschichtetes Stahlblech
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	Filigrane Einfassung aus schwarz eloxiertem, gebürstetem Aluminium
Türgriff	Schwarz eloxiertes, gebürstetes Aluminium (rechteckig)
Türschloss	Ja
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße ohne Türgriff (H/B/T)	820 x 595 x 595 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	865 x 650 x 655 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	2
Beleuchtung des Kühlraumes	Weißer Rundumausleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	4
Anzahl Flaschenebenen max.	6
Material der Tablare	Buchenholz
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Vollauszüge (80%)
Innenverkleidung	Schwarz PUR/ALU
Funktionsumfang	
Optimale Nutzung	Lagerung und Weintemperierung
Benutzeroberfläche	2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur)
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Ja
Kompressor	Embraco Fullmotion (drehzahl-gesteuert)
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Um-luftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	Ja (integrierte leistungsstarke Winter-Heizfunktion)
Akustischer Temperaturalarm	Ja
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenun-ebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten	
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, Auszüge teilweise entfernt)	50
Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt)	40
Platz für überformatige Flaschen (Magnum, 3 ltr.)	Auf oberster und unterster Ebene
Luftfeuchtigkeit	50 - 70% abhängig von der Um-ggebungsluftfeuchtigkeit
Klimaklasse	SN
Volumen	119 l
Geräuschpegel	35 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich untere Zone	5 °C - 10 °C
Temperaturbereich obere Zone	10 °C - 20 °C
Temperatur Delta zwischen den Zonen	1 °C - 2 °C
Allgemeine Informationen	
Form des Gerätes	Freistehend oder Einbaugerät mit Schattenfuge
Wartungsvertrag (Garantiever-längerung)	Empfohlen
Transportgewicht	53 kg
Nettogewicht	49 kg
Energieverbrauch pro Tag	0.30 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	1.5 m

